

IF-F31GT-LP

Portatif 80 MHz avec clavier

Modèle		IF-F31GT-LP
Dimensions L x h x p		54 x 139 x 38 mm
Poids		420 g
Directive R&TTE		✓
Normes		IP-54 (Projections d'eau) & MIL-STD810 (vibrations)
Bande de Fréquences		66-88 MHz
Espacement entre canaux		12,5 - 25 kHz
Puissance		5 W
Nombre de canaux		256 (16 banques)
Ecran LCD		Ecran graphique 2 x 12 caractères + 1 rangée d'icônes
Alimentation d'origine		BP-210N Batterie Ni-MH 7,2 V 1650 mAh
CTCSS / DTCSS	Encodeur	✓
	Décodeur	✓
2-tons	Encodeur	✓
	Décodeur	✓
5-tons	Encodeur	✓
	Décodeur	✓
DTMF	Encodeur	✓
	Décodeur	✓
Scrambler (Cryptage)		Avec option UT-109 ^{#01} (inversion de fréquence) ou option UT-110 ^{#01} (code tournant)
Cordons de clonage		OPC-966
Logiciel de clonage		CS-F30GT-LP
Prise accessoire		Connecteur 9 broches (côté)
Accessoires fournis		-Batterie BP-210N -Antenne FA-SR80 -Clip crocodile MB-103
Chargeurs disponibles		-Chargeur rapide individuel complet : BC-144N (ne charge pas les BP-211N) -Chargeur rapide individuel : BC-119N + AD-94 ou AD-101 pour BP-211N -Chargeur rapide 6 postes : BC-121N + 6 AD-94 ou 6 AD-101 (pour BP-211N) + BC-157
Avantages ou particularités		-Ecran graphique -Garantie de 3 ans -Logiciel avec fonctions pompier

